

Parkettrenovierung

Das Schleifen:

Der Schliff erfolgt in Schleifbahnen, die sich rechts und links aneinander reihen. Jede Schleifbahn entspricht einem gleichmäßigen Vorwärts- und einem Rückwärtsschliff – ohne Versatz auf derselben Spur – und erfordert, dass die Schleifwalze dabei immer angehoben und abgesenkt wird. Das Anheben ist vor allem beim Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschliff erforderlich, um zu verhindern, dass Sie sich eine Vertiefung in den Boden arbeiten. Aufgrund der Beschaffenheit der Maschine bleibt ein Teil des Bodens zur Wand ungeschliffen. Dementsprechend muss die Maschine hier um 180 Grad gedreht werden, um die verbliebene Fläche genauso wie auf der anderen Seite zu bearbeiten. Achten Sie dabei besonders auf einen ansatzfreien Übergang zu Ihrer bereits geschliffenen Fläche.

Die Schleifkörnung:

Der Schliff des Fußbodens wird in mehreren Schleifgängen durchgeführt, bei dem immer die gesamte Fläche geschliffen werden muss. Die Feinschliffe dienen ausschließlich der Beseitigung der Schleifspuren des Grobschliffs.

Je nach Parkett-Verlegeart ist eine unterschiedliche Schleifrichtung erforderlich. Bitte lassen Sie sich hierzu in Ihrem Rentas Service-Center ausführlich beraten.



Schleiffolge bei Parkett



Schleiffolge bei alten, stark verschmutzten Dielen

Unsere Miettarife

Kurzzeit-Tarif:

Mietdauer bis 3 Std.
= 25 % Rabatt auf den Tagesmietpreis.

Tagestarif:

Soweit nicht anders angegeben, gilt der Mietpreis pro angefangene 24 Stunden.

Wochenendtarife:

Samstag ab 8:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr
= eine Tagesmiete,
Freitag ab 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr
= 1,5 Tagesmieten.

Wochentarif:

50 % Rabatt auf die einfache Tagesmiete bei einer Mietdauer ab 7 Tagen und vorheriger Vereinbarung.



Rentas Mietgeräte

Inhaber: Raik Lübke
Georgstraße 20 • 53879 Euskirchen
Tel.: 02251 7770920
Fax: 02251 7770921
euskirchen@rentas.de
www.rentas-euskirchen.de



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 - 16:00 Uhr



Parkettrenovierung

...und Ihr Parkett wird wieder wie neu!

Mit dem richtigen Werkzeug funktioniert es problemlos



Schneller, besser, leichter – mit Profimaschinen!

Tellerschleifer Ø ca. 400 mm



Der Tellerschleifer zeigt sich zuverlässig im Fein- und Zwischenschliff bei Parkett und Kork sowie beim Polieren von Hartböden. Das Gerät ist in Kombination der richtigen Reinigungs- und Pflegemittel auch gut zum Reinigen sämtlicher Hartböden geeignet. Fragen Sie dazu einen Rentas-Mitarbeiter.

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------|
| Leistung: | 1 kW / 230 V |
| Drehzahl: | 150 U/min |
| Schleifscheibenmaß: | Ø ca. 400 mm |
| Körnung: | K 16 - 150 |
| Gewicht: | 32 kg |

Parkettwalzenschleifer



Der wendige und kompakt gebaute Parkettschleifer ist für alle Parkett- und Dielenböden geeignet. Er verfügt über eine sehr wirksame Staubabsaugung und eine elektronische Anlaufstrombegrenzung. Das Endlos-schleifband ist leicht und schnell zu wechseln, wobei sich der Bandlauf von selbst zentriert.

Technische Daten:

| | |
|-----------------|----------------|
| Leistung: | 2,2 kW / 230 V |
| Walzendrehzahl: | 2.100 U/min |
| Schleifbreite: | 200 mm |
| Körnung: | K 16 - 120 |
| Gewicht: | 65,5 kg |

Randschleifer Ø 180 mm



Der Randschleifer ist zum Schleifen von Fußbodenrändern, Nischen, Ecken und Treppen besonders gut geeignet, da die integrierte leistungsstarke Leuchte das Schleifen selbst an schlecht sichtbaren Stellen ermöglicht. Zudem verfügt dieser Randschleifer über eine sehr wirksame Staubabsaugung und eine elektronische Anlaufstrombegrenzung.

3er-Set
90,-*

Technische Daten:

| | |
|------------------|--------------|
| Leistung: | 2 kW / 230 V |
| Drehzahl: | 3.000 U/min |
| Schleifscheiben: | Ø 178 mm |
| Körnung: | K 16 - 120 |
| Gewicht: | 14,5 kg |

Viele weitere Werkzeuge und Maschinen zum Mieten in unserem Service-Center.

* Preise pro Tag inkl. MwSt.
zzgl. Schleifmittel
Schleifmittel auf Anfrage.